









ردیف	سایز (سانتی متر)	MODEL	مشخصات فن	توان موتور	سرعت موتور	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	لیست شماره : ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
هواکش خانگی توربو							
VPH Residential Axial Extract Fan - TURBO							
۱	۸ سانت	VPH-8S2S	تکفاز-با موتور کلاس B	۱۵W	۲۵۳۰ دور	۴,۵۵۰,۰۰۰	
هواکش خانگی آکسی لاین							
VBX Residential Axial Extract Fan - AXILINE							
۲	۱۰ سانت	VBX-10S2S	تکفاز-با موتور کلاس B	۱۵W	۲۴۰۰ دور	۴,۵۵۰,۰۰۰	
۳	۱۲ سانت	VBX-12S2S	تکفاز-با موتور کلاس B	۱۶W	۱۹۰۰ دور	۵,۳۰۰,۰۰۰	
۴	۱۵ سانت	VBX-15S2S	تکفاز-با موتور کلاس B	۱۹W	۱۹۰۰ دور	۵,۷۵۰,۰۰۰	
۵	۲۰ سانت	VBX-20S2S	تکفاز-با موتور کلاس B	۲۸W	۱۷۰۰ دور	۹,۱۰۰,۰۰۰	
هواکش خانگی آکسی لاین IP45							
VBX Residential Axial Extract Fan - AXILINE , IP-45							
۶	۱۰ سانت	VBX-10S2S-IP	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-45	۱۰W	۲۳۵۰ دور	۶,۵۰۰,۰۰۰	
۷	۱۲ سانت	VBX-12S2S-IP	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-45	۱۴W	۲۰۰۰ دور	۷,۸۰۰,۰۰۰	
۸	۱۵ سانت	VBX-15S2S-IP	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-45	۱۵W	۱۷۵۰ دور	۹,۶۰۰,۰۰۰	
هواکش خانگی هایلوکس (دمپر برقی)							
VDI Residential Axial Extract Fan - HILUX							
۹	۱۰ سانت	VDI-10S2S	تکفاز-با موتور کلاس B	۱۸W	۲۳۰۰ دور	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	
۱۰	۱۵ سانت	VDI-15S2S	تکفاز-با موتور کلاس B	۲۵W	۱۹۵۰ دور	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	
هواکش خانگی لوکس (دریچه دار با کلید)							
VSL Residential Axial Extract Fan - LUX							
۱۱	۱۵ سانت	VSL-15S2S	تکفاز-با موتور کلاس B	۱۹W	۲۰۰۰ دور	۸,۴۰۰,۰۰۰	
۱۲	۲۰ سانت	VSL-20S2S	تکفاز-با موتور کلاس B	۲۸W	۱۶۵۰ دور	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	
۱۳	۲۰ سانت	VSL-20C4S	تکفاز-با موتور کلاس B	۳۵W	۱۳۳۰ دور	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	
۱۴	۲۵ سانت	VSL-25C4S	تکفاز-با موتور کلاس B	۴۲W	۱۳۰۰ دور	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵	۳۰ سانت	VSG-30C4S	تکفاز-با موتور کلاس B	۴۶W	۱۱۰۰ دور	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	
هواکش خانگی اتولوکس (دریچه دار اتوماتیک، بدون کلید)							
VAL Residential Axial Extract Fan - AUTOLUX							
۱۶	۱۵ سانت	VAL-15H2S	تکفاز-با موتور کلاس B	۳۵W	۲۱۵۰ دور	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	
۱۷	۲۰ سانت	VAL-20C4S	تکفاز-با موتور کلاس B	۳۵W	۱۳۲۰ دور	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	
۱۸	۲۵ سانت	VAL-25C4S	تکفاز-با موتور کلاس B	۴۵W	۱۲۰۰ دور	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	
۱۹	۳۰ سانت	VAL-30C4S	تکفاز-با موتور کلاس B	۵۵W	۱۱۵۰ دور	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	
هواکش خانگی اتوایر (دریچه دار اتوماتیک، بدون کلید)							
VAL Residential Axial Extract Fan - AUTOAIR							
۲۰	۱۵ سانت	VAL-15S2S	تکفاز-با موتور کلاس B	۲۴W	۲۲۵۰ دور	۹,۶۰۰,۰۰۰	
۲۱	۲۰ سانت	VAL-20H2S	تکفاز-با موتور کلاس B	۳۵W	۲۰۵۰ دور	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	

هواکش های ۱۵، ۱۲، ۱۰ سانت لوله ای در کارتن های ۱۰ عددی و مابقی هواکش های لوکس در کارتن های ۵ عددی عرضه می گردد
با توجه به نوسانات نرخ مواد اولیه لازم است قبل از پیش فروش محصولات با واحد فروش شرکت دمنده هماهنگی حاصل فرمایید.

ردیف	سایز (سانتیمتر)	MODEL	مشخصات فن	توان موتور	سرعت موتور	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	لیست شماره : ۲ ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
پنکه رومیزی							
HALEH TABLE FAN-THREE SPEEDS							
	۱	مدل هاله ۲۰	تکفاز	۲۹W	۲۲۰۰ دور	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	
	۲	مدل هاله ۲۵	تکفاز	۴۷W	۱۹۵۰ دور	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	
	۳	مدل هاله ۳۰	تکفاز	۷۰W	۱۸۰۰ دور	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
هواکش خانگی فلزی							
VMA Plate Mounted Axial Extract Fan							
	۴	۱۰ سانت	تکفاز- با موتور کلاس B	۱۵W	۲۵۰۰ دور	۵,۵۰۰,۰۰۰	
	۵	۱۲ سانت	تکفاز- با موتور کلاس B	۱۶W	۲۰۵۰ دور	۶,۰۰۰,۰۰۰	
	۶	۱۵ سانت	تکفاز- با موتور کلاس B	۱۶W	۲۱۵۰ دور	۶,۳۰۰,۰۰۰	
	۷	۲۰ سانت	تکفاز- با موتور کلاس B	۳۴W	۱۳۷۰ دور	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	
	۸	۲۵ سانت	تکفاز- با موتور کلاس B	۳۵W	۱۳۵۰ دور	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	
	۹	۳۰ سانت	تکفاز- با موتور کلاس B	۴۷W	۱۱۸۰ دور	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	
	۱۰	۱۵ سانت	تکفاز- با موتور کلاس B	۳۴W	۲۸۰۰ دور	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	
	۱۱	۲۰ سانت	تکفاز- با موتور کلاس B	۴۸W	۲۵۵۰ دور	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	
	۱۲	۲۵ سانت	تکفاز- با موتور کلاس B	۵۳W	۲۴۵۰ دور	۱۵,۲۰۰,۰۰۰	
	فن تانژانت						
Tangent Fan							
	۱۳	کم دور ۱۸۰*۶۰	تکفاز- با موتور کلاس H	۱۲W	۱۲۰۰ دور	۹,۵۰۰,۰۰۰	
	۱۴	دور متوسط ۱۸۰*۶۰	تکفاز- با موتور کلاس H	۱۶W	۱۵۰۰ دور	۹,۵۰۰,۰۰۰	
	۱۵	دور بالا ۱۸۰*۶۰	تکفاز- با موتور کلاس H	۱۷W	۱۸۰۰ دور	۹,۵۰۰,۰۰۰	
	۱۶	دور بالا ۱۸۰*۶۰	تکفاز- با موتور کلاس H	۲۵W	۲۱۰۰ دور	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	
فن کانوکشن							
Convection Fan							
	۱۷	پروانه ۱۲ سانت	تکفاز- با موتور کلاس H	۹W	۶۵۰ دور	۶,۴۰۰,۰۰۰	
	۱۸	پروانه ۱۲ سانت	تکفاز- با موتور کلاس H	۱۵W	۱۰۰۰ دور	۶,۴۰۰,۰۰۰	
	۱۹	پروانه ۱۲ سانت	تکفاز- با موتور کلاس H	۲۶W	۱۸۰۰ دور	۶,۴۰۰,۰۰۰	
	۲۰	پروانه ۱۵ سانت	تکفاز- با موتور کلاس H	۲۰W	۱۰۰۰ دور	۶,۴۰۰,۰۰۰	
	۲۱	پروانه ۱۵ سانت	تکفاز- با موتور کلاس H	۳۴W	۱۹۰۰ دور	۶,۴۰۰,۰۰۰	
فن اون تستر							
OVEN TOASTER FAN							
	۲۲	پروانه ۸ سانت	تکفاز- با موتور کلاس H	۱۰W	۲۴۰۰ دور	۶,۲۰۰,۰۰۰	
بلوور پکیج							
Gas boiler Exhaust fan							
	۲۳	۹.۷ سانت قدرت پایین	تکفاز- با موتور کلاس H	۲۸W	۲۶۰۰ دور	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	
	۲۴	۱۲ سانت قدرت بالا	تکفاز- با موتور کلاس H	۵۲W	۲۷۰۰ دور	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	

هواکش های فلزی ۲۴۰۰ دور در کارتن های ۱۰ عددی ، پنکه در کارتن های ۵ عددی، فن های تانژانت در کارتن های ۲۰ عددی و فن های کانوکشن و اون تستر در کارتن های ۱۲ عددی عرضه می گردد.

با توجه به نوسانات نرخ مواد اولیه لازم است قبل از پیش فروش محصولات با واحد فروش شرکت دمنده هماهنگی حاصل فرمایید.

ردیف	سایز (سانتیمتر)	MODEL	مشخصات فن	توان موتور	سرعت موتور	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	لیست شماره : ۳ ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
------	-----------------	-------	-----------	------------	------------	---	------------------------------

Industrial metallic Propeller هواکش صنعتی سبک فلزی

	۱	۳۰ سانت	VID-30D4S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۱۱۵W	۱۴۳۰ دور	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
	۲	۳۵ سانت	VID-35D4S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۱۳۰W	۱۴۲۰ دور	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
	۳	۴۰ سانت	VID-40D4S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۱۵۰W	۱۳۷۰ دور	۴۹,۰۰۰,۰۰۰
	۴	۴۰ سانت	VID-40D4T	سه فاز-با موتور کلاس B و IP-44	۲۰۰W	۱۴۲۰ دور	۴۹,۰۰۰,۰۰۰
	۵	۵۰ سانت	VID-50D4S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۱۷۰W	۱۳۷۰ دور	۵۴,۰۰۰,۰۰۰
	۶	۵۰ سانت	VID-50D4T	سه فاز-با موتور کلاس B و IP-44	۲۲۰W	۱۴۰۰ دور	۵۴,۰۰۰,۰۰۰
	۷	۶۰ سانت	VID-60D4S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۳۴۰W	۱۳۴۰ دور	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
	۸	۶۰ سانت	VID-60D4T	سه فاز-با موتور کلاس B و IP-44	۳۴۰W	۱۳۶۰ دور	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
	۹	۳۰ سانت	VID-30D2S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۱۵۰W	۲۶۰۰ دور	۵۶,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰	۳۵ سانت	VID-35D2S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۲۰۰W	۲۵۰۰ دور	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱	۴۰ سانت	VID-40D2S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۳۰۰W	۲۶۵۰ دور	۶۹,۰۰۰,۰۰۰

Industrial Metallic Propeller هواکش صنعتی سنگین فلزی

	۱۲	۶۰ سانت	VIM-60K4S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۵۰۰W	۱۴۴۰ دور	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
	۱۳	۶۰ سانت	VIM-60K4T	سه فاز-با موتور کلاس B و IP-44	۴۳۰W	۱۴۶۰ دور	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
	۱۴	۷۱ سانت	VIM-71K4S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۵۰۰W	۱۴۶۰ دور	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
	۱۵	۷۱ سانت	VIM-71K4T	سه فاز-با موتور کلاس B و IP-44	۴۸۰W	۱۴۳۰ دور	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
	۱۶	۸۰ سانت	VIM-80K6S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۶۰۰W	۹۲۰ دور	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰
	۱۷	۸۰ سانت	VIM-80K6T	سه فاز-با موتور کلاس B و IP-44	۵۳۰W	۹۴۰ دور	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰

Industrial Steel Propeller هواکش صنعتی پروانه استیل (با توری محافظ جلو)

	۱۸	۳۰ سانت	VIS-30D4S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۱۲۰W	۱۴۳۰ دور	۵۷,۰۰۰,۰۰۰
	۱۹	۴۰ سانت	VIS-40D4S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۱۷۰W	۱۳۷۰ دور	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
	۲۰	۵۰ سانت	VIS-50D4S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۱۸۵W	۱۳۵۰ دور	۶۸,۰۰۰,۰۰۰

VIA Plate Mounted Axial Extract Fan هواکش صنعتی فلزی با پروانه فلزی

	۲۱	۳۰ سانت	VIA-30C2S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۱۶۰W	۲۴۰۰ دور	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
	۲۲	۳۰ سانت	VIA-30C4S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۴۶W	۱۴۰۰ دور	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
	۲۳	۳۵ سانت	VIA-35C4S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۸۲W	۱۴۳۰ دور	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
	۲۴	۴۰ سانت	VIA-40C4S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۱۲۰W	۱۴۰۰ دور	۳۸,۰۰۰,۰۰۰

با توجه به نوسانات نرخ مواد اولیه لازم است قبل از پیش فروش محصولات با واحد فروش شرکت دمنده هماهنگی حاصل فرمایید.

ردیف	سایز (سانتیمتر)	MODEL	مشخصات فن	توان موتور	سرعت موتور	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	لیست شماره : ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
------	-----------------	-------	-----------	------------	------------	---	----------------------------

Industrial External , With Plastic Propeller

هواکش صنعتی ایلکا با پروانه پلاستیکی



۱	۳۰ سانت	VIE-30A4S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۹۰W	۱۴۳۰ دور	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۲	۳۵ سانت	VIE-35A4S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۱۰۰W	۱۳۷۵ دور	۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۳	۴۰ سانت	VIE-40A4S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۱۵۰W	۱۳۰۰ دور	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۴	۵۰ سانت	VIE-50A4S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۳۰۰W	۱۲۸۰ دور	۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۵	۵۰ سانت	VIE-50A4T	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۳۰۰W	۱۳۲۰ دور	۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۶	۶۰ سانت	VIE-60R4S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۷۵۰W	۱۳۵۰ دور	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	۶۰ سانت	VIE-60R4T	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۷۵۰W	۱۴۰۰ دور	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	۷۱ سانت	VIE-71R4T	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و B	۱۴۵۰W	۱۳۵۰ دور	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

ILKA AXIAL FLOW FANS FORWARD

هواکش ایلکای هفت پر فلزی (باقاب)- دمنده



۹	۳۰ سانت	VIK-30V2S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۱۳۰W	۲۱۰۰ دور	۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۳۰ سانت	VIK-30A4S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۱۱۵W	۱۳۵۰ دور	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	۳۰ سانت	VIK-30A6S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۸۰W	۹۲۰ دور	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	۳۰ سانت	VIK-30A4T	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۱۳۰W	۱۴۰۰ دور	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	۳۵ سانت	VIK-35A4S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۱۴۰W	۱۳۱۰ دور	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	۳۵ سانت	VIK-35A6S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۱۰۰W	۹۰۰ دور	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	۳۵ سانت	VIK-35A4T	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۱۵۰W	۱۳۵۰ دور	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	۴۰ سانت	VIK-40A4S-L	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۱۶۰W	۱۲۵۰ دور	۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	۴۰ سانت	VIK-40A6S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۹۰W	۸۷۰ دور	۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	۴۰ سانت	VIK-40A4T-L	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۱۸۰W	۱۳۰۰ دور	۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	۴۰ سانت	VIK-40A4S-H	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۲۱۰W	۱۳۵۰ دور	۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	۴۰ سانت	VIK-40A4T-H	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۲۳۰W	۱۳۵۰ دور	۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	۴۵ سانت	VIK-45A4S-L	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۱۵۵W	۱۲۷۵ دور	۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	۴۵ سانت	VIK-45A6S-L	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۱۰۰W	۹۰۰ دور	۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	۴۵ سانت	VIK-45A4T-L	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۱۸۵W	۱۳۲۰ دور	۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	۴۵ سانت	VIK-45A4S-H	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۲۷۰W	۱۳۴۰ دور	۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۵	۴۵ سانت	VIK-45A6S-H	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۱۷۵W	۸۸۰ دور	۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۶	۴۵ سانت	VIK-45A4T-H	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۲۷۰W	۱۳۳۰ دور	۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۷	۵۰ سانت	VIK-50A4S-L	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۲۷۰W	۱۳۲۰ دور	۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۸	۵۰ سانت	VIK-50A6S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۱۴۰W	۹۱۰ دور	۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۹	۵۰ سانت	VIK-50A4T-L	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۲۷۰W	۱۳۴۰ دور	۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰	۵۰ سانت	VIK-50G60-4S-H	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۶۳۰W	۱۴۱۰ دور	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۱	۵۰ سانت	VIK-50G60-4T-H	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۶۱۰W	۱۴۱۵ دور	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۲	۶۰ سانت	VIK-60G4S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۵۵۰W	۱۴۲۰ دور	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳	۶۰ سانت	VIK-60G6S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۲۶۰W	۹۳۰ دور	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۴	۶۰ سانت	VIK-60G4T	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۶۳۰W	۱۴۰۰ دور	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۵	۶۳ سانت	VIK-63G4S	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۶۵۰W	۱۴۰۰ دور	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۶	۶۳ سانت	VIK-63G4T	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و F	۶۵۰W	۱۴۲۰ دور	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰

با توجه به نوسانات نرخ مواد اولیه لازم است قبل از پیش فروش محصولات با واحد فروش شرکت دمنده هماهنگی حاصل فرمایید.

ردیف	سایز (سانتیمتر)	MODEL	مشخصات فن	توان موتور	سرعت موتور	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	لیست شماره : ۵ ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
------	-----------------	-------	-----------	------------	------------	---	------------------------------

ILKA AXIAL FLOW FANS REVERSE

فن ایلکای هفت پر فلزی (بدون قاب) - مکنده

۱	۳۰ سانت	VIK-30A4S2	تکفاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۱۱۵W	۱۳۷۰ دور	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۲	۳۰ سانت	VIK-30A4T2	سه فاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۱۴۰W	۱۴۱۰ دور	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۳	۳۵ سانت	VIK-35A4S2	تکفاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۱۷۵W	۱۳۰۰ دور	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۴	۳۵ سانت	VIK-35A4T2	سه فاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۱۸۵W	۱۳۵۰ دور	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۵	۴۰ سانت	VIK-40A4S2-L	تکفاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۱۴۰W	۱۳۵۰ دور	۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۶	۴۰ سانت	VIK-40A6S2	تکفاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۱۱۰W	۹۰۰ دور	۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۷	۴۰ سانت	VIK-40A4T2-L	سه فاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۱۵۰W	۱۴۰۰ دور	۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۸	۴۰ سانت	VIK-40A4S2-H	تکفاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۲۸۰W	۱۳۰۰ دور	۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۹	۴۰ سانت	VIK-40A4T2-H	سه فاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۲۸۰W	۱۳۴۵ دور	۶۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۴۵ سانت	VIK-45A4S2-L	تکفاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۱۶۵W	۱۲۷۵ دور	۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	۴۵ سانت	VIK-45A6S2-L	تکفاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۱۱۰W	۹۰۰ دور	۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	۴۵ سانت	VIK-45A4T2-L	سه فاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۱۹۰W	۱۳۵۰ دور	۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	۴۵ سانت	VIK-45A4S2-H	تکفاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۳۲۰W	۱۳۳۰ دور	۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	۴۵ سانت	VIK-45A4T2-H	سه فاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۳۳۰W	۱۳۲۰ دور	۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	۵۰ سانت	VIK-50A4S2-L	تکفاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۲۵۰W	۱۳۰۰ دور	۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	۵۰ سانت	VIK-50A6S2-L	تکفاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۱۶۵W	۹۰۰ دور	۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	۵۰ سانت	VIK-50A4T2-L	سه فاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۳۲۰W	۱۲۸۵ دور	۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	۵۰ سانت	VIK-50G4S2-H	تکفاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۴۶۰W	۱۳۵۰ دور	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	۵۰ سانت	VIK-50G6S2-H	تکفاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۲۳۰W	۹۴۰ دور	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	۵۰ سانت	VIK-50G4T2-H	سه فاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۵۱۰W	۱۴۰۰ دور	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	۵۶ سانت	VIK-56G4S2	تکفاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۷۰۰W	۱۴۰۰ دور	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	۵۶ سانت	VIK-56G6S2	تکفاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۳۱۰W	۹۲۰ دور	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	۵۶ سانت	VIK-56G4T2	سه فاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۶۲۰W	۱۴۰۰ دور	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	۶۳ سانت	VIK-63G4S2-L	تکفاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۶۵۰W	۱۴۰۰ دور	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۵	۶۳ سانت	VIK-63G6S2	تکفاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۳۳۰W	۹۴۰ دور	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۶	۶۳ سانت	VIK-63G4T2-L	سه فاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۶۲۵W	۱۴۰۰ دور	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰



ILKA AXIAL FLOW FANS REVERSE

فن ایلکای هفت پر فلزی (با قاب) - مکنده



۲۷	۶۳ سانت	VIK-63R6T3	سه فاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۶۳۰W	۹۲۰ دور	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۸	۶۳ سانت	VIK-63R4T3-H	سه فاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۱۸۰۰W	۱۴۰۰ دور	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۹	۷۱ سانت	VIK-71R6T3	سه فاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۱۰۰۰W	۹۲۰ دور	۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰	۸۰ سانت	VIK-80R6T3	سه فاز - با موتور کلاس IP-54 و F	۱۶۰۰W	۹۲۰ دور	۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰

Industrial AXIAL FANS (German Model)

هواکش آکسیال (طرح آلمان) (گرد و چهار گوش)



۳۱	۲۰ سانت	VIF-20V2S	تکفاز - با موتور کلاس IP-54 و B	۵۴W	۲۴۰۰ دور	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۲	۲۵ سانت	VIF-25V2S	تکفاز - با موتور کلاس IP-54 و B	۹۰W	۲۵۰۰ دور	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳	۲۵ سانت	VIF-25V4S	تکفاز - با موتور کلاس IP-54 و B	۴۶W	۱۴۰۰ دور	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۴	۳۰ سانت	VIF-30V4S	تکفاز - با موتور کلاس IP-54 و B	۶۳W	۱۳۵۰ دور	۴۰,۰۰۰,۰۰۰

با توجه به نوسانات نرخ مواد اولیه لازم است قبل از پیش فروش محصولات با واحد فروش شرکت دمنده هماهنگی حاصل فرمایید.

ردیف	سایز (سانتیمتر)	MODEL	مشخصات فن	توان موتور	سرعت موتور	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	لیست شماره: ۶ ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
------	-----------------	-------	-----------	------------	------------	---	-----------------------------

فن آکسیال تاسیساتی یورو ونت EuroVent Axial Fans



۱	۵۰ سانت	VIB-50G4S2	تکفاز- با موتور کلاس F و IP-55	۷۵۰W	۱۴۲۰ دور	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۵۰ سانت	VIB-50G4T2	سه فاز- با موتور کلاس F و IP-55	۷۲۰W	۱۴۳۰ دور	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	۵۶ سانت	VIB-56R4T3	سه فاز- با موتور کلاس F و IP-55	۱۵۷۰W	۱۳۷۰ دور	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	۶۳ سانت	VIB-63R4T3	سه فاز- با موتور کلاس F و IP-55	۱۹۸۰W	۱۴۰۰ دور	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	۶۳ سانت	VIB-63R6T3	سه فاز- با موتور کلاس F و IP-55	۸۱۰W	۹۷۰ دور	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	۷۱ سانت	VIB-71R6T3	سه فاز- با موتور کلاس F و IP-55	۱۳۲۰W	۹۳۰ دور	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	۸۰ سانت	VIB-80R6T3	سه فاز- با موتور کلاس F و IP-55	۱۶۵۰W	۹۳۰ دور	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

فن آکسیال تاسیساتی یورو ونت + اکوتاپ EuroVent Axial Fans +ECOTOP or SHIELD+GRID



۸	۸۰ سانت	VIB-80R6T3+ECOTOP	سه فاز- با موتور کلاس F و IP-55	۱۶۵۰W	۹۳۰ دور	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
---	---------	-------------------	---------------------------------	-------	---------	-------------

فن آکسیال تاسیساتی یورو ونت - های بلید EuroVent - Hyblade Axial Fans




۹	۸۰ سانت	VIP-80R6T3	تکفاز- با موتور کلاس F و IP-55	۱۶۰۰W	۹۴۰ دور	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۹۰ سانت	VIP-90R6T3	سه فاز- با موتور کلاس F و IP-55	۲۳۵۰W	۹۴۰ دور	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰


با توجه به نوسانات نرخ مواد اولیه لازم است قبل از پیش فروش محصولات با واحد فروش شرکت دمزده هماهنگی حاصل فرمایید.

ردیف	سایز (سانتیمتر)	MODEL	مشخصات فن	توان موتور	سرعت موتور	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	لیست شماره : ۷ ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
------	-----------------	-------	-----------	------------	------------	---	------------------------------


Radial Fans—Roof Mounted هواکش رادیاال سقفی

	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰۰ دور	۶۰W	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	REB-22/4V2S	۲۲×۴	۱
	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲۰ دور	۹۵W	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	REB-25/7A4S	۲۵×۷	۲
	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰ دور	۱۱۰W	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	REB-25/7A6S	۲۵×۷	۳
	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵۰ دور	۱۱۰W	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و B	REB-25/7A4T	۲۵×۷	۴
	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳۰ دور	۲۰۰W	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	REB-31/10A4S	۳۱×۱۰	۵
	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰ دور	۱۰۵W	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	REB-31/10A6S	۳۱×۱۰	۶
	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳۰ دور	۱۹۰W	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و B	REB-31/10A4T	۳۱×۱۰	۷
	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷۰ دور	۵۲۰W	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	REB-40/12G4S	۴۰×۱۲	۸
	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰ دور	۲۳۰W	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	REB-40/12G6S	۴۰×۱۲	۹
	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰ دور	۵۶۰W	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و B	REB-40/12G4T	۴۰×۱۲	۱۰
	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰ دور	۱۰۵۰W	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	REB-50/14R4S	۵۰×۱۴	۱۱
	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰ دور	۳۸۰W	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	REB-50/14R6S	۵۰×۱۴	۱۲
	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰ دور	۲۷۰W	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و B	REB-50/14R6T	۵۰×۱۴	۱۳
	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱۵ دور	۹۷۰W	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و B	REB-50/14R4T	۵۰×۱۴	۱۴

Backward Centrifugal Fan / Single Sided Inlet سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد

	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰۰ دور	۲۷۰W	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	BEB-25/7A2S	۲۵×۷	۱۵
	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰ دور	۱۰۰W	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	BEB-25/7A4S	۲۵×۷	۱۶
	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰ دور	۱۲۰W	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	BEB-25/7A6S	۲۵×۷	۱۷
	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵۰ دور	۱۱۰W	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و B	BEB-25/7A4T	۲۵×۷	۱۸
	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰ دور	۲۰۰W	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	BEB-31/10A4S	۳۱×۱۰	۱۹
	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰ دور	۱۲۰W	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	BEB-31/10A6S	۳۱×۱۰	۲۰
	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳۰ دور	۱۹۰W	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و B	BEB-31/10A4T	۳۱×۱۰	۲۱
	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵۰ دور	۵۰۰W	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	BEB-40/12G4S	۴۰×۱۲	۲۲
	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰ دور	۲۳۵W	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	BEB-40/12G6S	۴۰×۱۲	۲۳
	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰ دور	۵۳۰W	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و B	BEB-40/12G4T	۴۰×۱۲	۲۴
	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶۰ دور	۱۱۰۰W	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	BEB-50/14R4S	۵۰×۱۴	۲۵
	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰ دور	۳۶۰W	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	BEB-50/14R6S	۵۰×۱۴	۲۶
	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰ دور	۳۴۰W	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و B	BEB-50/14R6T	۵۰×۱۴	۲۷
	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰ دور	۹۵۰W	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و B	BEB-50/14R4T	۵۰×۱۴	۲۸

Forward Centrifugal Fan / Single Side Inlet سانتریفیوژ یک طرفه فوروارد

	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵۰ دور	۱۸۰W	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	BEF-20/10A4S	۲۰×۱۰	۲۹
	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸۰ دور	۳۰۰W	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	BEF-25/10A4S	۲۵×۱۰	۳۰
	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰۰ دور	۳۰۰W	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و B	BEF-25/10A4T	۲۵×۱۰	۳۱
	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰ دور	۸۳۰W	تکفاز-با موتور کلاس IP-54 و B	BEF-30/10G4S	۳۰×۱۰	۳۲
	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰ دور	۸۷۰W	سه فاز-با موتور کلاس IP-54 و B	BEF-30/10G4T	۳۰×۱۰	۳۳

با توجه به نوسانات نرخ مواد اولیه لازم است قبل از پیش فروش محصولات با واحد فروش شرکت دمنده هماهنگی حاصل فرمایید.

ردیف	سایز (سانتیمتر)	MODEL	مشخصات فن	توان موتور	سرعت موتور	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	لیست شماره: ۸ ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد - سه سرعت							
Forward Centrifugal Fans , Double Sided Inlet—Adjustable Speed							
۱	۲۰×۲۵	BEF-20/25A4S1	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54	۲۲۵W	۱۲۰۰ دور	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲	۲۵×۲۰	BEF-25/20F4S1	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54	۳۶۰W	۱۰۰۰ دور	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳	۲۵×۲۵	BEF-25/25F4S1	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54	۳۷۰W	۸۵۰ دور	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	
۴	۳۰×۳۰	BEF-30/30R6S1	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54	۵۴۰W	۷۰۰ دور	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
سانتریفیوژ دو طرفه فوروارد							
Forward Centrifugal Fan / Double Sided Inlet							
۵	۲۰×۲۰	BEF-20/20A4S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54	۳۰۰W	۱۳۳۰ دور	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	
۶	۲۵×۲۵	BEF-25/25G4S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54	۷۶۰W	۱۴۰۰ دور	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	
۷	۲۵×۲۵	BEF-25/25G4T	سه فاز-با موتور کلاس B و IP-54	۷۰۰W	۱۴۰۰ دور	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	
۸	۲۵×۲۵	BEF-25/25G6S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54	۲۹۰W	۹۲۰ دور	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	
۹	۳۰×۳۰	BEF-30/30R6S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54	۱۱۰۰W	۸۵۰ دور	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰	۳۰×۳۰	BEF-30/30R6T	سه فاز-با موتور کلاس B و IP-54	۱۰۰۰W	۸۶۰ دور	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	
۱۱	۳۸×۳۰	BEF-38/30R8S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54	۱۰۰۰W	۶۲۰ دور	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲	۳۸×۳۰	BEF-38/30R6T	سه فاز-با موتور کلاس B و IP-54	۱۸۵۰W	۸۴۰ دور	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳	۳۸×۳۸	BEF-38/38R8S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54	۱۱۵۰W	۶۴۰ دور	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۴	۳۸×۳۸	BEF-38/38R6T	سه فاز-با موتور کلاس B و IP-54	۲۱۵۰W	۸۷۰ دور	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
فن بین کانالی							
VLN Series Inline fan							
۱۵	۱۰سانت	VLN-10C2S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۲۳W	۲۵۰۰ دور	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	
۱۶	۱۲سانت	VLN-12C2S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۲۵W	۲۴۰۰ دور	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۷	۱۵سانت	VLN-15C2S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۳۶W	۲۴۰۰ دور	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	
۱۸	۱۵سانت	VLN-15C2S-HP	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۱۳۲W	۲۴۵۰ دور	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	
۱۹	۲۰سانت	VLN-20C2S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۱۴۰W	۲۳۰۰ دور	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰	۲۵سانت	VLN-25D2S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۳۵۰W	۲۴۰۰ دور	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۱	۳۰سانت	VLN-31D2S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۳۵۰W	۲۴۵۰ دور	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
رادپال بک وارد (طرح آلمان)							
Backward Centrifugal Fans, Without Scroll Housing							
۲۲	۱۹×۴	BEB-19/4V2S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54	۶۰W	۲۴۵۰ دور	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	
۲۳	۲۲×۴	BEB-22/4V2S	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-54	۹۰W	۲۶۵۰ دور	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	
سانتریفیوژ فوروارد ، بلور فن کویل							
Forward Centrifugal Fans, Fan Coil Blower							
۲۴	۱۵×۲۱	BEF-15/21V4S (B21)	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۷۸W	۹۲۵ دور	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	
۲۵	۲۰×۲۰	BEF-20/20A4S-L (B26)	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۱۶۰W	۹۶۰ دور	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۶	۲۰×۲۰	BEF-20/20A4S-H (B26)	تکفاز-با موتور کلاس B و IP-44	۲۲۵W	۱۲۵۰ دور	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
بلور هود سانتریفیوژ فوروارد - قاب پلاستیکی							
Hood Blower - Forward (Plastic Frame)							
۲۷	۱۴×۷	BEF-14/7V2SP	IP-54 و B تکفاز-با موتور کلاس	۱۲۵W	۲۲۰۰ دور	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	
بلور هود سانتریفیوژ فوروارد - قاب فلزی							
Hood Blower - Forward (Frame)							
۲۸	۱۴×۷	BEF-14/7V2SS	IP-54 و B تکفاز-با موتور کلاس	۱۲۵W	۲۲۰۰ دور	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	

با توجه به نوسانات نرخ مواد اولیه لازم است قبل از پیش فروش محصولات با واحد فروش شرکت دمنده هماهنگی حاصل فرمایید.

لیست شماره: ۹ ۱۴۰۵/۰۱/۱۷

قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	تعداد در کارتن	پروانه های لوله ای آکسی لاین	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	تعداد در کارتن	پروانه های ایلکا پلاستیک
۶۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۰ سانت	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵	۳۰، ۳۵، ۴۰ سانت - ۷۵ وات و ۹۰ وات
۷۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۲ سانت	۶,۹۰۰,۰۰۰	۵	۴۰، ۵۰ سانت - ۱۸۰ وات و ۲۵۰ وات
۸۵۰,۰۰۰	۵۰	۱۵ سانت	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۶۰ سانت - ۴۰۰ وات و ۵۰۰ وات
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۲۰ سانت	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵	۷۰ سانت - ۱۵۰۰ وات
قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	تعداد در کارتن	قطعات پلاستیکی	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	تعداد در کارتن	پروانه های فلزی
۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۰	کلید هواکش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰، ۱۲ سانت
۲۵۰,۰۰۰	۵۰	آداپتور	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۵ سانت
۸۵۰,۰۰۰	۲۵	قالپاق لوکس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰	۲۰ سانت
۵۰۰,۰۰۰	۵۰	اهرم ۱۵ سانت و ۲۰ سانت	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰	۲۵ سانت
۵۰۰,۰۰۰	۵۰	اهرم ۲۵ سانت و ۳۰ سانت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۳۰ سانت
۵۰۰,۰۰۰	۵۰	دمپر ۱۵ سانت			
قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	تعداد در کارتن	پروانه های فلزی جدید با قالپاق	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	تعداد در کارتن	
۶۰۰,۰۰۰	۵۰	دمپر ۲۰ سانت			
۵۴۰,۰۰۰	۵۰	دمپر ۲۵ سانت			
۷۰۰,۰۰۰	۵۰	دمپر ۳۰ سانت	۴,۸۰۰,۰۰۰	۵	۳۰ سانت
۱,۶۰۰,۰۰۰	۵	تنه پشت ۱۵ سانت	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵	۳۵ سانت
۱,۷۰۰,۰۰۰	۵	تنه پشت ۲۰ سانت	۶,۲۰۰,۰۰۰	۵	۴۰ سانت
۲,۰۰۰,۰۰۰	۵	تنه پشت ۲۵ سانت	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵	۵۰ سانت
۲,۷۰۰,۰۰۰	۵	تنه پشت ۳۰ سانت	۹,۱۰۰,۰۰۰	۵	۶۰ سانت
			۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵	۶۰ سانت سنگین
قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	تعداد در کارتن	خازن	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	تعداد در کارتن	
			۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵	۷۰ سانت سنگین
			۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵	۸۰ سانت سنگین
قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	تعداد در کارتن	پروانه های پلاستیک لوکس	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	تعداد در کارتن	
۶۴۰,۰۰۰	۵	۱ میکروفاراد			
۸۵۰,۰۰۰	۵	۱.۵ میکروفاراد			
۱,۱۵۰,۰۰۰	۵	۳ میکروفاراد	۷۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۵ سانت پر دور
۱,۲۰۰,۰۰۰	۵	۵ میکروفاراد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۲۰ سانت پر دور
۱,۴۰۰,۰۰۰	۵	۶ میکروفاراد	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵	۲۰ سانت
۱,۸۰۰,۰۰۰	۵	۱۰ میکروفاراد	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۵	۲۵ سانت
۲,۱۰۰,۰۰۰	۵	۱۲ میکروفاراد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰	۳۰ سانت
۲,۶۰۰,۰۰۰	۵	۱۶ میکروفاراد			

ردیف	سایز (سانتیمتر)	MODEL	مشخصات فن	سرعت موتور	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	لیست شماره : ۱۰ ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
------	-----------------	-------	-----------	------------	---	-------------------------------

Backward Centrifugal Fan / Single Sided Inlet - New

سانتریفیوژ یک طرفه بکوارد - جدید

۱	۲۸×۹	BIB-28/9-DN40-4S	تک فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۰۰ دور	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۲۸×۹	BIB-28/9-DN40-4T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۵۰ دور	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	۳۱×۱۰	BIB-31/10-DN40-4S	تک فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۲۰ دور	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	۳۱×۱۰	BIB-31/10-DN40-4T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۴۰ دور	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	۳۵×۱۱	BIB-35/11-DN60-4S	تک فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۶۰ دور	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	۳۵×۱۱	BIB-35/11-DN60-4T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۶۰ دور	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	۴۰×۱۲	BIB-40/12-DN60-4S	تک فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۱۰ دور	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	۴۰×۱۲	BIB-40/12-DN60-4T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۴۰ دور	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	۴۵×۱۴	BIB-45/14-DN90-4S	تک فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۳۰ دور	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۴۵×۱۴	BIB-45/14-DN60-6S	تک فاز - با موتور کلاس F و IP55	۹۱۰ دور	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	۴۵×۱۴	BIB-45/14-DN90-4T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۱۰ دور	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	۵۰×۱۶	BIB-50/16-KN70-4S	تک فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۵۰ دور	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	۵۰×۱۶	BIB-50/16-KN70-6S	تک فاز - با موتور کلاس F و IP55	۹۷۰ دور	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	۵۰×۱۶	BIB-50/16-KN70-4T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۴۰ دور	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	۵۶×۱۶	BIB-56/16-KN70-6S	تک فاز - با موتور کلاس F و IP55	۹۴۰ دور	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	۵۶×۱۶	BIB-56/16-KN70-6T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	۹۵۰ دور	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	۵۶×۱۶	BIB-56/16-WN80-4T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۵۰ دور	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	۶۳×۱۶	BIB-63/16-WN110-4T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۵۰ دور	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	۶۳×۱۶	BIB-63/16-KN70-6T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	۹۱۵ دور	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	۷۱×۱۸	BIB-71/18-WN150-4T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۵۰ دور	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	۷۱×۱۸	BIB-71/18-KN140-6T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	۹۶۰ دور	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	۸۰×۱۹	BIB-80/19-WN180-4T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	۱۴۵۰ دور	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	۸۰×۱۹	BIB-80/19-KN140-6T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	۹۶۰ دور	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰



Plug Fan - New


پلاگ فن




۲۴	۲۸×۹	PEB-28/9G2T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-54	۲۷۰۰ دور	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵	۴۵×۱۲	PEB-45/12R4T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-54	۱۳۵۰ دور	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶	۵۶×۱۲	PEB-56/12R4T	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-54	۱۴۰۰ دور	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰

لیست شماره: ۱۱ ۱۴۰۵/۰۱/۱۷	قیمت (ریال) با احتساب ۱۰٪ عوارض و مالیات	سرعت موتور	مشخصات فن	MODEL	سایز (سانتی متر)	ردیف
------------------------------	---	------------	-----------	-------	------------------	------


Cylindrical Axial Fans فن آکسیال سیلندری

	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-NN1.5-2T-400	۴۰ سانت	۱
	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-NN1.5-2T-450-21deg	۴۵ سانت	۲
	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸۵ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-NN2.2-2T-450-25deg	۴۵ سانت	۳
	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳۵ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-NN3-2T-450-30deg	۴۵ سانت	۴
	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-DN60-4T-500-36deg	۵۰ سانت	۵
	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸۵ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-NN2.2-2T-500-15deg	۵۰ سانت	۶
	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-NN3-2T-500-20deg	۵۰ سانت	۷
	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-NN4-2T-500-25deg	۵۰ سانت	۸
	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-DN60-4T-560-21deg	۵۶ سانت	۹
		۱۳۷۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-DN90-4T-560-32deg	۵۶ سانت	۱۰
	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-NN3-2T-560-12deg	۵۶ سانت	۱۱
	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-NN4-2T-560-14deg	۵۶ سانت	۱۲
	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳۵ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-NN5.5-2T-560-21deg	۵۶ سانت	۱۳
	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-DN90-4T-630-21deg	۶۳ سانت	۱۴
		۱۴۲۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-KN70-4T-630-30deg	۶۳ سانت	۱۵
	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-KN70-4T-710-20deg	۷۱ سانت	۱۶
		۱۴۲۵ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-KN100-4T-710-28deg	۷۱ سانت	۱۷
		۱۴۵۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-KN140-4T-710-32deg	۷۱ سانت	۱۸
	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-KN100-4T-800-17deg	۸۰ سانت	۱۹
		۱۴۵۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-KN140-4T-800-22deg	۸۰ سانت	۲۰
		۱۴۴۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-WN110-4T-800-26deg	۸۰ سانت	۲۱
	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-WN110-4T-900-13deg	۹۰ سانت	۲۲
		۱۴۳۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DASP-WN150-4T-900-22deg	۹۰ سانت	۲۳
	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP55	DAMP-WN180-4T-1000-24deg	۱۰۰ سانت	۲۴

TRANSFORMER FAN فن آکسیال سیلندری ترانس با جعبه IP دایکستی

	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-55	VIC-40D4T	۴۰ سانت	۲۵
	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-55	VIC-45D4T	۴۵ سانت	۲۶
	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-55	VIC-50D4T	۵۰ سانت	۲۷

Industrial Axial Fan - DVMP SERIES فن آکسیال صنعتی سری DVMP با موتور دمنده و پروانه مولتی وینگ

	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-55	DVMP-DN60-4T-500	۵۰ سانت	۲۸
	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-55	DVMP-DN90-4T-600	۶۰ سانت	۲۹
	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-55	DVMP-KN70-4T-710	۷۱ سانت	۳۰
	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-55	DVMP-KN100-4T-800	۸۰ سانت	۳۱
	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴۰ دور	سه فاز - با موتور کلاس F و IP-55	DVMP-KN140-4T-900	۹۰ سانت	۳۲